***Druckdifferenzkurve** Gültig für 592 x 592 x 600 mm/6 Taschen*



Taschenfilter MultiSack G55

bestehen aus hochwertigem Mikroglasfaservlies; Abstandshalter gewährleisten eine volle Ausnutzung der Filtertaschentiefe; Versiegelung der Abstandshalternähte; zusätzliche reinluftseitige Gaze verhindert ein Abwehen von Glasfaserpartikeln; Betriebsvolumenstrom kann gegenüber dem Nennvolumenstrom um 25 % erhöht werden, konische Taschen

Anwendung:

Grobstaubabscheidung

Einsatzbereich:

alle raumlufttechnischen Anlagen zur Luftfiltration

Ausführung:

mit verzinktem Rahmen – Kunststoffrahmen auf Anfrage

Optional auch als EX-geschützter Filter erhältlich

Energetisch empfohlene Enddruckdifferenz:

200 Pa

Rahmenmaterial
Kunststoff oder verzinkt

Filterklasse nach EN 779:2012
M5

NEUE Filterklasse nach ISO 16890:2016
siehe Tabelle

Medium
Mikroglasfaservlies

Ex-Ausführung auf Anfrage
II U D EX IIIB
-40 °C ≤ T_a +80 °C

Temperaturbeständigkeit
< 70 °C

Energieklasse
A *

Filter auch als Life-Science Version verfügbar

** gilt nur für bestimmte Größen – siehe Tabelle*

Taschenfilter MultiSack G55
Filtermedium: Mikroglasfaservlies

Artikel-nummer	Typenschlüssel	Breite [mm]	Höhe [mm]	Tiefe [mm]	Anzahl Taschen [Stck]	Filter-fläche [m²]	Volumen-strom [m³/h]	Anfangsdruck-differenz [Pa]	Energieklasse nach Eurovent 4/21	Filterklasse *NEU* nach ISO 16890:2016
auf Anfrage	G55-6V/0600/10/05	592	592	600	10	7,5	3400	33	A	ISO ePM_{10} 60%
auf Anfrage	G55-5V/0600/08/05	490	592	600	8	6	2800	33		
auf Anfrage	G55-3V/0600/05/05	287	592	600	5	3,8	1700	33		
auf Anfrage	G55-2V/0600/05/05	287	287	600	5	1,9	850	33		
auf Anfrage	G55-1V/0600/10/05	592	287	600	10	3,8	1700	33		
auf Anfrage	G55-6V/0500/10/05	592	592	500	10	6,1	3400	35	A	ISO ePM_{10} 55%
auf Anfrage	G55-5V/0500/08/05	490	592	500	8	3,7	2800	35		
auf Anfrage	G55-3V/0500/05/05	287	592	500	5	2,5	1700	35		
auf Anfrage	G55-2V/0500/05/05	287	287	500	5	1,2	850	35		
auf Anfrage	G55-1V/0500/10/05	592	287	500	10	2,3	1700	35		
1000321A	G55-6V/0600/06/05	592	592	600	6	4,4	3.400	48	C	ISO ePM_{10} 65 %
1000375A	G55-5V/0600/05/05	490	592	600	5	3,8	2.800	48		
1000325A	G55-3V/0600/03/05	287	592	600	3	2,2	1.700	48		
1000327A	G55-2V/0600/03/05	287	287	600	3	1,1	850	48		
1001478A	G55-1V/0600/06/05	592	287	600	6	2,2	1.700	48		
1000008A	G55-6V/0534/06/05	592	592	534	6	3,9	3.400	48	C	ISO ePM_{10} 65 %
1000270A	G55-5V/0534/05/05	490	592	534	5	3,3	2.800	48		
1000012A	G55-3V/0534/03/05	287	592	534	3	1,9	1.700	48		
1000014A	G55-2V/0534/03/05	287	287	534	3	0,9	850	48		
1001475A	G55-1V/0534/06/05	592	287	534	6	1,9	1.700	48		
1001647A	G55-6V/0380/06/05	592	592	380	6	2,9	3.400	57	D	ISO ePM_{10} 65 %
1001715A	G55-5V/0380/05/05	490	592	380	5	2,4	2.800	57		
1001690A	G55-3V/0380/03/05	287	592	380	3	1,5	1.700	57		
1001790A	G55-2V/0380/03/05	287	287	380	3	0,7	850	57		
1001753A	G55-1V/0380/06/05	592	287	380	6	1,5	1.700	57		