***Druckdifferenzkurve** gültig für 592 x 592 x 600 mm/6 Taschen*



Taschenfilter MultiSack K45

bestehen aus synthetischen Filtermedien mit progressivem Aufbau. Abstandshalter gewährleisten eine volle Ausnutzung der Filtertaschentiefe. Eine Versiegelung der Abstandshalternähte sorgt für hohe Dichtigkeit. Der Betriebsvolumenstrom kann gegenüber dem Nennvolumenstrom um 25 % erhöht werden. Die konische Taschenform optimiert die Aerodynamik des Volumenstroms im Filter.

Anwendung:

Grobstaubabscheidung

Einsatzbereich:

alle raumlufttechnischen Anlagen zur Luftfiltration

Ausführung:

mit verzinktem Rahmen – Kunststoffrahmen auf Anfrage

Energetisch empfohlene Enddruckdifferenz:

200 Pa

Rahmenmaterial
Kunststoff oder verzinkt

Filterklasse nach EN 779:2012
M5

NEUE Filterklasse nach ISO 16890:2016
siehe Tabelle

Medium
Synthetik

Temperaturbeständigkeit
< 70 °C

Taschenfilter MultiSack K45
Filtermedium: Synthetik

Typenschlüssel	Breite [mm]	Höhe [mm]	Tiefe [mm]	Anzahl Taschen [Stck]	Filterfläche [m²]	Volumenstrom [m³/h]	Anfangsdruckdifferenz [Pa]	Filterklasse *NEU* nach ISO 16890:2016
K45-6V/0600/06/05	592	592	600	6	4,5	3.400	40	ISO Coarse 70 %
K45-5V/0600/05/05	490	592	600	5	3,8	2.800	40	
K45-3V/0600/03/05	287	592	600	3	2,3	1.700	40	
K45-2V/0600/03/05	287	287	600	3	1,2	850	40	
K45-1V/0600/06/05	592	287	600	6	2,3	1.700	40	
K45-6V/0500/06/05	592	592	500	6	3,8	3.400	40	ISO Coarse 65 %
K45-5V/0500/05/05	490	592	500	5	3,2	2.800	40	
K45-3V/0500/03/05	287	592	500	3	1,8	1.700	40	
K45-2V/0500/03/05	287	287	500	3	0,8	850	40	
K45-1V/0500/06/05	592	287	500	6	1,8	1.700	40	
K45-6V/0360/06/05	592	592	360	6	2,7	3.400	40	ISO Coarse 65%
K45-5V/0360/05/05	490	592	360	5	2,2	2.800	40	
K45-3V/0360/03/05	287	592	360	3	1,3	1.700	40	
K45-2V/0360/03/05	287	287	360	3	0,7	850	40	
K45-1V/0360/06/05	592	287	360	6	1,3	1.700	40	