***Druckdifferenzkurve** gültig für 592 x 592 x 600 mm/6 Taschen*




## Taschenfilter MultiSack K55

bestehen aus synthetischen Filtermedien mit progressivem Aufbau; Abstandshalter gewährleisten eine volle Ausnutzung der Filtertaschentiefe, Versiegelung der Abstandshalternähte Betriebsvolumenstrom kann gegenüber dem Nennvolumenstrom um 25 % erhöht werden, konische Taschen

***Anwendung:***

Grobstaubabscheidung

***Einsatzbereich:***

ideal als Vorfilter in der Gebäudetechnik

***Ausführung:***

mit verzinktem Rahmen – Kunststoffrahmen auf Anfrage

***Energetisch empfohlene Enddruckdifferenz:***

200 Pa

***Rahmenmaterial***
Kunststoff oder verzinkt

***Filterklasse nach EN 779:2012***
M5

***NEUE Filterklasse nach ISO 16890:2016***
ePM10 65%

***Medium***
Synthetik

***Temperaturbeständigkeit***
< 70 °C

***Energieklasse***
E

**Taschenfilter MultiSack K55**
**Filtermedium: Synthetik**

| Artikel-nummer | Typenschlüssel | Breite [mm] | Höhe [mm] | Tiefe [mm] | Anzahl Taschen [Stck] | Filter-fläche [m²] | Volumen-strom [m³/h] | Anfangsdruck-differenz [Pa] | Energieklasse nach Eurovent 4/21 | Filterklasse *NEU* nach ISO 16890:2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002231A | K55-6V/0600/06/05 | 592 | 592 | 600 | 6 | 4,5 | 3.400 | 43 | E | ISO $ePM_{10}$ 65 % |
| 1002353A | K55-5V/0600/05/05 | 490 | 592 | 600 | 5 | 3,8 | 2.800 | 43 | | |
| 1002349A | K55-3V/0600/03/05 | 287 | 592 | 600 | 3 | 2,3 | 1.700 | 43 | | |
| 1002347A | K55-2V/0600/03/05 | 287 | 287 | 600 | 3 | 1,2 | 850 | 43 | | |
| 1002343A | K55-1V/0600/06/05 | 592 | 287 | 600 | 6 | 2,3 | 1.700 | 43 | | |
| 1005406A | K55-6V/0500/06/05 | 592 | 592 | 500 | 6 | 3,8 | 3.400 | 54 | E | ISO $ePM_{10}$ 65 % |
| 1005405A | K55-5V/0500/05/05 | 490 | 592 | 500 | 5 | 3,2 | 2.800 | 54 | | |
| 1005403A | K55-3V/0500/03/05 | 287 | 592 | 500 | 3 | 1,8 | 1.700 | 54 | | |
| 1005401A | K55-2V/0500/03/05 | 287 | 287 | 500 | 3 | 0,8 | 850 | 54 | | |
| 1005399A | K55-1V/0500/06/05 | 592 | 287 | 500 | 6 | 1,8 | 1.700 | 54 | | |
| 1002321A | K55-6V/0360/06/05 | 592 | 592 | 360 | 6 | 2,7 | 3.400 | 63 | E | ISO $ePM_{10}$ 65 % |
| 1002336A | K55-5V/0360/05/05 | 490 | 592 | 360 | 5 | 2,2 | 2.800 | 63 | | |
| 1002332A | K55-3V/0360/03/05 | 287 | 592 | 360 | 3 | 1,3 | 1.700 | 63 | | |
| 1002329A | K55-2V/0360/03/05 | 287 | 287 | 360 | 3 | 0,7 | 850 | 63 | | |
| 1002325A | K55-1V/0360/06/05 | 592 | 287 | 360 | 6 | 1,3 | 1.700 | 63 | | |