

PRODUKTBROSCHÜRE

Universal-Kanalluftfilter-System
DELBAG® MultiMaster

Die vielseitige Lösung für reine Luft



Die perfekte Lösung für unterschiedlichste Anwendungen

- Gehäuse stahlverzinkt oder Edelstahl
- Für Innen- und Außenaufstellung geeignet
- Großflächige, leicht zu bedienende Wartungstüren
- Umlaufende, gebohrte Flansche auf der Staub- und Reinluftseite im Eurorastermaß 610/610
- Schneller und sauberer Filterwechsel
- Serienmäßige Messstellen für die Druckdifferenzmessung
- Auch als Bausatz erhältlich
- Umfangreiches Zubehör, wie z. B. die Druckdifferenzüberwachung DeltaTronic, lieferbar

Ob Zuluft, Abluft oder Prozessluft: Das Universal-Kanalluftfilter-System MultiMaster von DELBAG® Air Filtration sorgt immer für reine Luft. DELBAG® Air Filtration steht für Kompetenz und Erfahrung aus mehr als 100 Jahren Marktführerschaft in der Luftfiltertechnik. Unter dem Motto Air Economy bieten wir Ihnen ganzheitlich orientierte Lösungen, die ökonomisch wie ökologisch Maßstäbe setzen. Das Universal-Kanalluftfilter-System MultiMaster ist dafür ein überzeugendes Beispiel.

Wo Feinstäube anfallen oder Gerüche beseitigt werden müssen, bietet diese Entwicklung vielfältigste Möglichkeiten. Zu- und Abluft in klima- und lufttechnischen Anlagen lassen sich mit diesem Qualitätssystem ebenso reinigen wie die Prozessluft in den Fertigungshallen produzierender Unternehmen. Die Filterelemente werden von bewährten Wandrahmen aufgenommen und in einem verzinkten Stahlblechgehäuse fixiert. Für eine anwendungsgerechte Bestückung stehen verschiedene Filtereinsätze der Filterklassen G4 bis F9 sowie Aktivkohlepatronen und zur Verfügung.




Technische Daten

Größe		1/1	2/1	3/1	4/1	1/2	2/2	3/2	4/2
Breite, liches Maß	mm	610	610	610	610	1.220	1.220	1.220	1.220
Höhe, liches Maß	mm	610	1.220	1.830	2.440	610	1.220	1.830	2.440
Länge	mm	915	915	915	915	915	915	915	915
Wandrahmen	Stück	1	2	3	4	2	4	6	8
Seitlicher Platzbedarf für Filterwechsel	mm	800	800	800	800	800	800	800	800
Gewicht ohne Filterbestückung	kg	41	64	85	106	60	86	110	134


Filterbestückung (wahlweise)		1/1	2/1	3/1	4/1	1/2	2/2	3/2	4/2
Volumenstrom, max.									
Taschenfilter, G4 – F9	m³/h	4.250	8.500	12.750	17.000	8.500	17.000	25.500	34.000
Filterelement, M6 – F9	m³/h	5.100	10.200	15.300	20.400	10.200	20.400	30.600	40.800
Filterelement, F8	m³/h	3.400	6.800	10.200	13.600	6.800	13.600	20.400	27.200
Aktivkohlepatronen									
708, Länge 450 mm	m³/h	2.250	4.500	6.750	9.000	4.500	9.000	13.500	18.000
709, Länge 600 mm	m³/h	3.000	6.000	9.000	12.000	6.000	12.000	18.000	24.000
Kontaktzeit, min.	s	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10



Taschenfilter, G4 – F9



Filterelement, M6 – F9



Filterelement, F8



Aktivkohlepatronen



DeltaTronic

***DELBAG® Air Filtration ist weltweit tätig in den
Branchen Lufttechnik – Filtertechnik – Luftreinhaltung.***

Unser Beratungs- und Serviceteam in Ihrer Nähe nimmt sich gerne Zeit, mit Ihnen
gemeinsam Ideen und Lösungen zu entwickeln – kreativ und kompetent.

