Hengst 75W-90 GL-5

Produktbeschreibung und -eigenschaften:

Hengst 75W-90 GL-5 ist ein teilsynthetisches Leichtlaufgetriebeöl mit Spitzenleistung. Ein spezielles Additivpaket schützt das Getriebe vor Korrosion, unerwünschten Ablagerungen und erhöhtem Verschleiß. Hervorragende Tieftemperatureigenschaften sorgen für optimalen Kaltbetrieb aller beweglichen Teile und erleichtern den Gangwechsel. Als wesentliche Vorteile hervorzuheben sind:

- Reduzierung des Reibungswiderstandes in der Verzahnung
- Wirksamer Schutz vor frühzeitigem Verschleiß
- Leichtgängige Schaltvorgänge bei niedrigen Temperaturen
- Dauerhafter Schutz vor Korrosion und Ablagerungen
- Absolute Betriebssicherheit bei langen Einsatzzeiten

Anwendung:

Hengst 75W-90 GL-5 wird zur Schmierung hochbelasteter Hypopidgetriebe mit großem Versatz und für Allradantriebe sowie für Schaltgetriebe, Verteiler- und Zwischengetriebe von Kraftfahrzeugen und Arbeitsmaschinen eingesetzt.

Spezifikationen / Empfehlungen:

API GL-5	MAN 342 Typ M-1
MIL-L-2105 D	ZF TE-ML 05A, 07A, 16B/C/D, 17B, 19B
MB 235.0	Volvo 97310

Richtwerte:

Hengst 75W-90 GL-5	Einheit	Wert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m³	885	DIN 51 757
kinematische Viskosität bei 40°C	mm²/s	**120**	DIN 51 562
kinematische Viskosität bei 100°C	mm²/s	16,2	DIN 51 562
Pourpoint	°C	-42	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	**200**	DIN IS0 2592

Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Hengst SE
Nienkamp 55-85
48147 Münster
Germany
Tel.: +49 251 20202-0

Made in Germany