85W-140 MTF GL4

Produktbeschreibung und -eigenschaften:

85W-140 MTF GL4 wurde für den Einsatz in synchronisierten und nichtsynchronisierten Schaltgetrieben entwickelt. Und ist ebenfalls für die Schmierung bestimmter Lenk- und Achsantriebe geeignet.

85W-140 MTF GL4 gewährleistet die verschleißarme Übertragung hoher Drehmomente auch bei wechselnden Drehzahlen. Selbst bei extremen Flächenpressungen an den Zahnflanken werden Metallkontakte oder gar Fresser wirksam verhindert. Des Weiteren sind hervorzuheben:

- gutes Kältefließverhalten
- hohe Alterungsstabilität
- geringe Schaumneigung
- hohe Scherstabilität
- sicherer Korrosionsschutz

Spezifikationen / Empfehlungen:

API GL-4	ZF TE-ML 06L, 08, 16A, 17A, 19A, 19C
MB 235.1	MAN 341 E-1

Richtwerte:

85W-140 MTF GL 4	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m³	908	DIN 51 757
kinematische Viskosität bei 40°C	mm²/s	389	DIN 51 562
kinematische Viskosität bei 100°C	mm²/s	28,4	DIN 51 562
Pourpoint	°C	-18	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	228	DIN IS0 2592
FZG-Test A/16,6/90 Schadenskraftstufe		>12	DIN 51 354

Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Hengst SE
Nienkamp 55-85
48147 Münster
Germany
Tel.: +49 251 20202-0

Made in Germany