ATF 7 Speed ECO

Produktbeschreibung:

ATF 7 Speed ECO ist ein Hochleistungs-ATF für den Einsatz in den neuesten Mercedes-Benz 7-Gang-Automatikgetrieben (NAG2FE+) ab 21.06.2010. Es basiert auf Grundölen aus der Synthese-Technologie und einem überragenden Performance-Paket. Ein äußerst scherstabiler VI-Verbesserer in Verbindung mit modernen Verschleiß-schutzadditiven und darauf abgestimmten stabilen Reibungsvermittlern garantieren ein dauerhaft exzellentes weiches Schaltverhalten, herausragende Oxidationsstabilität und eine überlegene Reibwertkonstanz. Die abgesenkte Viskosität sorgt für maximale Kraftstoffersparnis.

Anwendung:

ATF 7 Speed ECO ist für den Einsatz in den neuesten 7-Gang-Automatikgetrieben von Mercedes- Benz. Es ist **nicht** rückwärtskompatibel, also **nicht** für den Einsatz in älteren Getrieben geeignet. Bitte Herstellervorschriften beachten!

Spezifikationen / Empfehlungen:

MB 236.15

Richtwerte:

ATF 7 Speed ECO	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m³	845	DIN 51 757
Aussehen		Blau	
Viskosität bei 40°C	mm²/s	23,0	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm²/s	5,0	DIN 51 562
Viskositätsindex		160	DIN ISO 2909
Flammpunkt COC	°C	> 190	DIN ISO 2592
Pourpoint	°C	-45	DIN ISO 3016

Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Hengst SE
Nienkamp 55-85
48147 Münster
Germany
Tel.: +49 251 20202-0

Made in Germany