ATF 7 Speed

Produktbeschreibung:

ATF 7 Speed ist ein Hochleistungs-ATF für den Lebensdauereinsatz in automatischen Kraftfahrzeuggetrieben speziell von MB. Es basiert auf Grundölen aus der Synthese-Technologie und synthetischen Basisölen sowie einem überragenden Performance-Paket. Ein äußerst scherstabiler VI-Verbesserer in Verbindung mit modernen Verschleißschutzadditiven und darauf abgestimmten stabilen Reibungsvermittlern garantieren ein dauerhaft exzellentes Schaltverhalten bei modernen automatischen Getrieben mit geregelter Wandlerkupplung.

Anwendung:

ATF 7 Speed ist für automatische Kfz-Getriebe vorgesehen, wenn ein ATF gemäß Dexron III, MB 236.12 oder MB 236.14 vorgeschrieben ist.

Eigenschaften:

ATF 7 Speed übertrifft alle Dexron III - Anforderungen. Es ist mit allen Dexron IID- und Dexron III- ATFs voll verträglich und problemlos mischbar.

Spezifikationen / Empfehlungen:

MB 236.12	Porsche P/N 999 917 547 00
MB 236.14	PSA Peugeot/Citroen P/N Z 000169756
Audi G 052 162 (A1, A2)	Jaguar JLM 20238

Richtwerte:

ATF 7 Speed	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m³	850	DIN 51 757
Farbe		rot	Visuell
Viskosität bei 40°C	mm²/s	37,3	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm²/s	7,0	DIN 51 562
Viskositätsindex		151	DIN ISO 2909
Pourpoint	°C	-45	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	228	DIN IS0 2592

Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Hengst SE

Nienkamp 55-85
48147 Münster
Germany
Tel.: +49 251 20202-0

Made in Germany