# 0W-20 C5 Pro

**Produktbeschreibung:**
**0W-20 C5 Pro** ist ein hochlegiertes Ganzjahres-Leichtlauföl für PKW - Motoren, für die Fuel Economy (FE) Öle vorgeschrieben bzw. freigegeben sind. Die niedrige Viskosität der speziellen Grundöle aus der Synthese-Technologie sorgt mit schneller Durchölung und geringen Reibungswiderständen für eine spürbare Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und der Schadstoffemissionen.

**Eigenschaften:**
**0W-20 C5 Pro** ist allen thermischen und mechanischen Belastungen gewachsen, die in modernen, auf Fuel Economy ausgelegten Pkw-Motoren auftreten können.

- hohes Reinigungs-und Schmutztragevermögen (Detergent/Dispersant) sorgen für ausgezeichnete Sauberkeit des Motors
- hervorragender Leichtlaufcharakter durch spezielle reibungsvermindernde Zusätze
- wirtschaftliches Ganzjahresöl mit nachgewiesener Kraftstoffeinsparung
- schont die Umwelt durch reduzierte Emissionen von $CO_2$ und Partikeln

**Spezifikationen / Empfehlungen:**
ACEA C5-16
API SN
MB 229.71
Jaguar / Land Rover STJLR.51.5122

**Richtwerte:**

| 0W-20 C5 Pro | Einheit | Kennwert | Methode |
|---|---|---|---|
| Dichte bei 15°C | kg/m³ | 841 | DIN 51 757 |
| Viskosität bei 40°C | mm²/s | 38,5 | DIN 51 562 |
| Viskosität bei 100°C | mm²/s | 7,72 | DIN 51 562 |
| Viskositätsindex | | 175 | DIN ISO 2909 |
| Dynam. Viskos.bei -35°C | mPa.s | 5520 | DIN 51 377 |
| Pourpoint | °C | -39 | DIN ISO 3016 |
| Flammpunkt | °C | 234 | DIN IS0 2592 |
| TBN | mg KOH/g | 9,3 | DIN ISO 3771 |

*Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.*

**Hengst SE**
Nienkamp 55-85
48147 Münster
Germany
Tel.: +49 251 20202-0

Made in Germany