0W-40 A3/B4 Pro

Produktbeschreibung:
0W-40 A3/B4 Pro ist als Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl hervorragend geeignet für moderne PKW-Benzin und Dieselmotoren. Es entspricht den schärfsten Anforderungen führender Fahrzeughersteller und ist besonders empfehlenswert für Motoren mit Mehrventiltechnik, Turbolader und Direkteinspritzung.

Eigenschaften:
0W-40 A3/B4 Pro sorgt aufgrund seines weiten Temperatur-/Viskositäts-Bereiches einerseits für eine schnelle Durchölung des Motors nach dem Kaltstart und andererseits auch bei höchsten Betriebstemperaturen für einen stabilen Ölfilm auf den kritischen Konstruktionselementen der Maschine. Durch den Einsatz hochwertigster Additive bietet das Öl einen optimalen Schutz gegen Verschleiß, und mit seinen hervorragenden Dispersant-und Detergent-Eigenschaften wird die Bildung von Schlamm und Ablagerungen entscheidend minimiert.

0W-40 A3/B4 Pro ist extrem scherstabil und zeichnet sich durch eine hohe Oxidationsbeständigkeit aus. Aufgrund des HC-Synthese Grundöls weist es nur eine sehr geringe Flüchtigkeit auf.

0W-40 A3/B4 Pro stellt mit der Summe seiner Eigenschaften ein qualitativ hochwertiges Produkt mit bemerkenswerter Wirtschaftlichkeit dar. Längere Motorlebensdauer, weniger Wartungs- und Reparaturkosten, Verringerung des Ölverbrauches und Kraftstoffeinsparung liefern
dafür einen überzeugenden Beweis.

Spezifikationen / Empfehlungen:
ACEA A3 / B4
API SN/CF
VW 502 00 / 505 00
MB 226.5
Renault RN 0700 / 0710
MB 229.5
BMW Longlife-01
Porsche A40
Ford WSS-M2C937-A

Richtwerte:

0W-40 A3/B4 Pro	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m³	844	DIN 51 757
Viskosität bei 40°C	mm²/s	75,6	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm²/s	13,3	DIN 51 562
Viskositätsindex		180	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos.bei -35°C	mPa.s	5700	DIN 51 377
Pourpoint	°C	-51	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	230	DIN IS0 2592
TBN	mg KOH/g	10,5	DIN ISO 3771

Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Hengst SE
Nienkamp 55-85
48147 Münster
Germany
Tel.: +49 251 20202-0

Made in Germany