10W-40 E4 HD Pro

Produktbeschreibung:

10W-40 E4 HD Pro ist ein Hochleistungsmotorenöl, das mit Basisölen aus der modernsten Synthesetechnologie hergestellt wird. Es ist für jede Art von Dieselmotoren in Nutzfahrzeugen geeignet, insbesondere für alle EURO 4- und 5- Motoren (EURO 4 & 5 gilt eingeschränkt für MAN und DAF).

Eigenschaften:

10W-40 E4 HD Pro garantiert Spitzen-Performance in vielen Qualitätskriterien:

- Leichter verschleißarmer Kaltstart durch gutes Fließvermögen bei tiefen Temperaturen.
- Ausgezeichneter Alterungs- und Korrosionsschutz.
- Außergewöhnliches Verschleißschutz- und Reinigungsvermögen.
- Erlaubt die längsten Ölwechselintervalle entsprechend den Empfehlungen der Fahrzeughersteller.
- Hervorragende thermische Oxidationsstabilität und geringe Verdampfungsneigung
- Hochleistungs-Additive und die synthetische Basis sorgen für unübertroffenes Leistungsvermögen.

Spezifikationen / Empfehlungen:

ACEA E4- / E7-16	Scania LDF-2	MB 228.5
API CI-4 / SL	Caterpillar ECF 1-a, ECF 2	MAN M 3277
Renault RXD	Global DHD-1	MAN M 3377
Deutz DQC IV-10	Mack EO-M+	VOLVO VDS-3
MTU Typ 3	Detroit Diesel 93K215	Mack EO-N
Cummins CES 20076, 20077, 20078	Renault VI RLD-2	DAF HP

Richtwerte:

Xxxxx(Produktname)	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m³	868	DIN 51 757
Viskosität bei 40°C	mm²/s	98,1	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm²/s	14,5	DIN 51 562
Viskositätsindex		152	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos.bei -25°C	mPa.s	6580	DIN 51 377
Pourpoint	°C	-36	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	224	DIN IS0 2592
TBN	mg KOH/g	12,8	DIN ISO 3771

Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Hengst SE
Nienkamp 55-85
48147 Münster
Germany
Tel.: +49 251 20202-0

Made in Germany