15W-40 A3/B4 Pro

Produktbeschreibung und -eigenschaften:

15W-40 A3/B4 Pro ist ein Mehrbereichsmotorenöl für alle PKW-Otto- und Dieselmotoren. Es wird unter Verwendung hochwertiger mineralischer Grundöle, kombiniert mit Additiven fortschrittlichster Technologie, hergestellt. Es ist für Fahrzeuge mit Katalysator und mit oder ohne Turbolader geeignet und sein Einsatz in modernen PKW-Motoren wird auch bei erschwerten Betriebsbedingungen empfohlen.

15W-40 A3/B4 Pro sorgt durch seine optimierte Formulierung für reduzierten Kraftstoff- und Ölverbrauch. Aufgrund seiner Viskositätsspanne ist es für den Ganzjahreseinsatz geeignet. Das dem Leistungsniveau entsprechende Dispergier-vermögen verhindert Ablagerungen und Verstopfungen im Ölkreislauf und lässt damit keine Überhitzung des Motors zu. Moderne Oxidationsinhibitoren erhöhen die Gebrauchsdauer des Öles, und der sichere Verschleißschutz sorgt für eine lange Lebensdauer des Motors.

Spezifikationen / Empfehlungen:

ACEA A3- / B4-12
API SL / CF
VW 505 00
MB 229.1

Richtwerte:

15W-40 A3/B4 Pro	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m³	873	DIN 51 757
Viskosität bei 40°C	mm²/s	115	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm²/s	15,3	DIN 51 562
Viskositätsindex		140	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos.bei -20°C	mPa.s	5380	DIN 51 377
Pourpoint	°C	-42	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	230	DIN IS0 2592
TBN	mg KOH/g	10,1	DIN ISO 3771

Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Hengst SE
Nienkamp 55-85
48147 Münster
Germany
Tel.: +49 251 20202-0

Made in Germany