20W-50 A3/B4 Pro

Produktbeschreibung und -eigenschaften:

20W-50 A3/B4 Pro ist ein Hochleistungs-Mehrbereichsöl für den Einsatz in PKW's und Kleinlastern. Der verbrauchsoptimierte moderne Benzinmotor kann damit ebenso betrieben werden wie der leistungsstarke turbo-aufgeladene Dieselmotor.
20W-50 A3/B4 Pro wird aus mineralischen Grundölen und unter Verwendung modernster Additive hergestellt. Hervorzuheben sind der exzellente Verschleißschutz und die sehr gute Dispersant-/Detergentwirkung, wodurch die Bildung von Schwarzschlamm wirksam verhindert wird. Durch seine Mehrbereichscharakteristik in der Viskositätslage 20W50 ist es besonders für den Ganzjahreseinsatz in warmen und tropischen Klimazonen geeignet.

Spezifikationen / Empfehlungen:

ACEA A3- / B4-12
API SL / CF
MB 229.1

Richtwerte:

20W-50 A3/B4 Pro	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m³	885	DIN 51 757
Viskosität bei 40°C	mm²/s	157	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm²/s	18,4	DIN 51 562
Viskositätsindex		132	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos.bei 15°C	mPa.s	5960	DIN 51 377
Pourpoint	°C	-36	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	238	DIN IS0 2592
TBN	mg KOH/g	10,1	DIN ISO 3771

Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Hengst SE
Nienkamp 55-85
48147 Münster
Germany
Tel.: +49 251 20202-0

Made in Germany