5W-30 A3/B4 Pro

Produktbeschreibung:

5W-30 A3/B4 Pro ist ein Hochleistungs-Leichtlauföl, welches für alle Otto- und Dieselmotoren von PKWs konzipiert wurde und für moderne leistungsgesteigerte Einspritz- und Turbomotoren besonders geeignet ist. Es basiert auf hochwertigen Grundölen aus der Synthese-Technologie, die zusammen mit einer ausgewählten Additivkombination zu einer Produktqualität führen, die alle Anforderungen der modernen PKW erfüllen und teilweise übertreffen.

Eigenschaften:

5W-30 A3/B4 Pro hat folgende hervorzuhebende Vorteile:

- exzellentes Kaltstartverhalten bei Temperaturen bis unter -30°C und garantierte Öl- und Kraftstoffeinsparung.
- optimierte Hochtemperaturviskosität zur Erfüllung der neuesten Anforderungen führt zu niedrigeren schmierstoffbedingten Emissionen.
- hoher Verschleiß- und Korrosionsschutz, sehr gutes Dispergier verhalten sorgen für ausgezeichnete Motorsauberkeit und sichern dessen lange Lebensdauer.
- Ganzjahreseinsatz durch hervorragendes Temperatur-Viskositäts-Verhalten und zuverlässige Leistungsreserven auch bei langen Ölwechselintervallen.

Spezifikationen / Empfehlungen:

ACEA A3 / B4	VW 502 00 / 505 00
API SL	MB 229.3
BMW LL 98	PSA B71 2296
Renault RN 0710 / 0700	Fiat 9.55535-M2
Porsche A40	Opel GM-LL-B-025

Richtwerte:

Xxxxx(Produktname)	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m³	853	DIN 51 757
Viskosität bei 100°C	mm²/s	12,0	DIN 51 562
Viskositätsindex		170	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos.bei -30°C	mPa.s	5590	DIN 51 377
Pourpoint	°C	-42	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	228	DIN IS0 2592
TBN	mg KOH/g	11,0	DIN ISO 3771

Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Hengst SE
Nienkamp 55-85
48147 Münster
Germany
Tel.: +49 251 20202-0

Made in Germany