5W-40 E4 HD Pro

Produktbeschreibung:
5W-40 E4 HD Pro ist ein Hochleistungsmotorenöl, das mit Basisölen aus der modernsten Synthesetechnologie hergestellt wird. Es ist für jede Art von Dieselmotoren in Nutzfahrzeugen geeignet, insbesondere für alle EURO 4- und - 5- Motoren (EURO 4 & -5 gilt eingeschränkt für MAN und DAF).

Eigenschaften:
5W-40 E4 HD Pro garantiert Spitzen-Performance in vielen Qualitätskriterien:

• Leichter verschleißarmer Kaltstart durch gutes Fließvermögen bei tiefen Temperaturen.
• Ausgezeichneter Alterungs- und Korrosionsschutz.
• Außergewöhnliches Verschleißschutz- und Reinigungsvermögen.
• Erlaubt die längsten Ölwechselintervalle entsprechend den Empfehlungen der Fahrzeughersteller.
• Hervorragende thermische Oxidationsstabilität und geringe Verdampfungsneigung
• Hochleistungs-Additive und die synthetische Basis sorgen für unübertroffenes Leistungsvermögen.

Spezifikationen / Empfehlungen:
ACEA E4/E7
API CI-4 + UHPD
API CI-4 Plus

Richtwerte:

5W-40 E4 HD Pro	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m³	855	DIN 51 757
Viskosität bei 40°C	mm²/s	86,9	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm²/s	13,7	DIN 51 562
Viskositätsindex		160	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos.bei -35°C	mPa.s	6530	DIN 51 377
Pourpoint	°C	-42	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	230	DIN IS0 2592
TBN	mg KOH/g	12,0	DIN ISO 3771

Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Hengst SE
Nienkamp 55-85
48147 Münster
Germany
Tel.: +49 251 20202-0

Made in Germany