0W-30 A3/B4 Pro

Produktbeschreibung:

0W-30 A3/B4 Pro ist ein hochlegiertes Ganzjahres-Leichtlauföl für PKW - Motoren, für die Fuel Economy (FE) Öle vorgeschrieben bzw. freigegeben sind. Die niedrige Viskosität der speziellen Grundöle aus der Synthese-Technologie sorgt mit schneller Durchölung und geringen Reibungswiderständen für eine spürbare Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und der Schadstoffemissionen.

Eigenschaften:

0W-30 A3/B4 Pro ist allen thermischen und mechanischen Belastungen gewachsen, die in modernen, auf Fuel Economy ausgelegten Pkw-Motoren auftreten können.

- hohes Reinigungs-und Schmutztragevermögen (Detergent/Dispersant) sorgen für ausgezeichnete Sauberkeit des Motors
- hervorragender Leichtlaufcharakter durch spezielle reibungsvermindernde Zusätze
- wirtschaftliches Ganzjahresöl mit nachgewiesener Kraftstoffeinsparung
- schont die Umwelt durch reduzierte Emissionen von CO2 und Partikeln

Spezifikationen / Empfehlungen:

ACEA A3/B4	VW 502 00 / VW 505 00
API SL	Renault RN0700 / RN0710
MB 229.5 / MB 229.3	Volvo VCC95200356

Richtwerte:

0W-30 A3/B4 Pro	Einheit	Wert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m³	845	DIN 51 757
Viskositäüt bei 40°C	mm²/s	58,9	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm²/s	10,5	DIN 51 562
Viskositätsindex		169	DIN ISO 2909
Dyn. Viskosität bei -35°C	mPa.s	5750	DIN 51 377
Pourpoint	°C	-45	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	230	DIN IS0 2592
TBN	mg KOH/g	10,1	DIN ISO 3771

Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Hengst SE
Nienkamp 55-85
48147 Münster
Germany
Tel.: +49 251 20202-0

Made in Germany